

## FICHA TECNICA Y DE SEGURIDAD DE PRODUCTOS QUIMICOS

### SECCION I. IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA.

NOMBRE COMERCIAL	SOLDADURA DE PVC
NOMBRE QUIMICO	CEMENTO SOLVENTE DE PVC
NOMBRE DEL FABRICANTE	CELTA S. A. S.
DIRECCION	CARRERA 24 N° 30 – 500 SOLEDAD ATLANTICO
TELEFONO	(5) 375 – 9200
FAX	(5) 375 – 9288

### SECCION 2. COMPOSICION E INGREDIENTES.

FOMULA QUIMICA	RESINA DE PVC EN SOLUCIONES DE SOLVENTES
FAMILIA QUIMICA	HOMOPOLÍMERO DE PVC + CETONAS + THF
TIPO DE EMPAQUE	ENVASES METALICOS O VIDRIO
USO DEL PRODUCTO	PARA EFECTUAR UNION SOLDADA DE TUBOS Y ACCESORIOS DE PVC
USUARIO	INSTALADORES

### SECCION 3. ESPECIFICACIONES.

CARACTERÍSTICAS	NTC 576 ASTM D 2564 REQUISITO mínimo	VALORES TIPICOS CEMENTO SOLVENTE CELTA
VISCOSIDAD EN Centipoises	90	150
CONTENIDO DE RESINA EN %	10	11.9
DISOLUCIÓN DE RESINA EN %	3	4
<b>RESISTENCIA A LA ADHESIÓN</b>		
RESISTENCIA AL CORTE A LAS 2 HORAS EN psi	250	314
RESISTENCIA AL CORTE A LAS 16 HORAS EN psi	500	842
RESISTENCIA AL CORTE A LAS 72 HORAS EN psi	900	1102
PRESION HIDROSTATICA A LAS 2 HORAS EN psi	400	764

FABRICA SOLEDAD -ATLANTICO Cra. 24 No. 30 – 500 – PBX: (5) 375-9200 – Fax Ventas: (5) 375-9288  
E-mail: [contacto@celta.com.co](mailto:contacto@celta.com.co) <http://www.celta.com.co>

OFICINAS REGIONALES: BOGOTA PBX: (1) 779 9000 – Fax: Ext 5755 / 5752  
MEDELLIN Celular: 312 332 0165  
CALI Celular: 312 587 1356  
BUCARAMANGA Celular: 312 332 0162  
VALLEDUPAR Celular: 310 239 9777  
MONTERIA Celular: 314 330 2350  
EJE CAFETERO Celular: 312 332 0163

#### SECCION 4. DATOS QUIMICOS Y FISICOS.

PUNTO DE EBULLICIÓN	66° C	ESTADO FISICO	LIQUIDO
PRESION DE VAPOR	140 mmhg a 20° C	COLOR	BLANCO
GRAVEDAD ESPECIFICA	0.93g/cm <sup>3</sup>	SOLUBILIDAD EN AGUA	NO
VOLATILIDAD POR VOLUMEN	88 ± 2%	RATA DE EVAPORACIÓN	(BUAC = 1) 5.5 – 8.0
PUNTO DE INFLAMACIÓN	GRADO NFPA = 3	REACTIVIDAD CON AGUA	NO

#### SECCION 5. IDENTIFICACION DE PELIGROS.

**Precaución.** Utilizar Equipo de Protección Respiratoria. Absorber el líquido con material absorbente, contener el derrame y depositarlo en tambores cerrados. Ventilar el área. Restringir el ingreso a todas las personas que no están interviniendo en la operación de limpieza.

**Resumen de riesgo:** Almacenar en tambores metálicos firmemente cerrados (libre de aire) en un espacio fresco, seco y bien ventilados lejos de fuentes de calor y materiales incompatibles. Controlar los inventarios seguidos. Proteger los tambores contra golpes y daños físicos.

**Organos afectados.** Piel, ojos, sistema respiratorio

Forma de entrada. Inhalación, absorción de piel, ingestión.

Efectos.

Inhalación: Los vapores causan irritación del tracto respiratorio superior con tos, dolor de cabeza.

Absorción El contacto con los ojos y la piel puede causar irritación.

Ingestión. Puede causar náuseas, vómito, irritación gastrointestinal.

#### SECCION 6. PRIMEROS AUXILIOS.

Inhalación. Trasladar a la víctima a un sitio aireado, suministrar respiración artificial si es necesario.

Ojos: Lavar inmediatamente con agua durante 15 minutos (mínimo) buscar atención médica

Piel: Quitar rápidamente la ropa mojada con cemento solvente y no volverla a usar hasta eliminar completamente el producto.

Ingestión: Lavar la boca con agua. No inducir al vómito. Buscar atención médica.

#### SECCION 7. CONTROL DE INCENDIO.

Un fuego de cemento solvente de CPVC puede desprender gases y vapores tóxicos. Use respirador, máscara antigás de vapores orgánicos, evite que vaya a cañerías. Acérquese por el lado contrario a la dirección del viento e intente apagar el fuego con espuma de alcohol, anhídrido carbónico y polvo químico seco.

El agua no sirve para su extinción sin embargo se puede utilizar para mantener refrigerados los contenedores expuestos al calor y así evitar una explosión.

---

FABRICA SOLEDAD -ATLANTICO Cra. 24 No. 30 – 500 – PBX: (5) 375-9200 – Fax Ventas: (5) 375-9288  
E-mail: [contacto@celta.com.co](mailto:contacto@celta.com.co) <http://www.celta.com.co>

OFICINAS REGIONALES: BOGOTA PBX: (1) 779 9000 – Fax: Ext 5755 / 5752  
MEDELLIN Celular: 312 332 0165  
CALI Celular: 312 587 1356  
BUCARAMANGA Celular: 312 332 0162  
VALLEDUPAR Celular: 310 239 9777  
MONTERIA Celular: 314 330 2350  
EJE CAFETERO Celular: 312 332 0163

## SECCION 8. COMPONENTES RIESGOSOS.

Los solventes son extremadamente inflamables. Los vapores en altas concentraciones pueden producir irritación en los ojos, en las membranas mucosas, en la garganta y en la piel, por lo tanto el producto se debe usar en ares ventiladas.

Metil Etil Cetona: TLV = 200 ppm  
Tetrahidrofurano: TLV = 200 ppm


## SECCION 9. REACTIVIDAD.

Puede formar compuestos de peróxidos explosivos. Líquido inflamable, puede liberar vapores que forman mezclas inflamables a temperatura de ignición o más altas.

Materiales para evitar incompatibilidad: Cáusticos, agentes oxidantes fuertes y ácidos.

## SECCION 10. DATOS DE RIESGOS.

NORMA NFPA 704: Estándar de colores para indicar el grado de peligrosidad de la sustancia especificada.



Rojo: Se indican los riesgos a la inflamabilidad

Azul: Se indican los riesgos a la salud

Amarillo: Se indican los riesgos a la reactividad.

Blanco: En esta casilla se harán indicaciones especiales para algunos productos. Como producto oxidante, corrosivo, reactivo con agua o radiactivo.

---

FABRICA SOLEDAD -ATLANTICO Cra. 24 No. 30 – 500 – PBX: (5) 375-9200 – Fax Ventas: (5) 375-9288  
E-mail: [contacto@celta.com.co](mailto:contacto@celta.com.co) <http://www.celta.com.co>

OFICINAS REGIONALES: BOGOTA PBX: (1) 779 9000 – Fax: Ext 5755 / 5752  
MEDELLIN Celular: 312 332 0165  
CALI Celular: 312 587 1356  
BUCARAMANGA Celular: 312 332 0162  
VALLEDUPAR Celular: 310 239 9777  
MONTERIA Celular: 314 330 2350  
EJE CAFETERO Celular: 312 332 0163

Indice de Riesgo

0: Mínimo

1: Leve

2: Moderado

3: Serio

4: severo

### Materia Prima Utilizada.

Soldadura	UN	Salud	Inflamabilidad	Reactividad
Terahidrofurano	2056	2	3	1
Metil Etil Cetona	1193	1	3	0
Ciclohexanona	1915	1	2	0
Policloruro de Vinilo	No existe	1	1	0

## SECCION 11. PELIGROS TOXICOLOGICOS.

### INHALACIÓN.

La exposición al cemento solvente de PVC puede causar irritación en la nariz y garganta. Una exposición severa puede causar, debilidad, depresión, narcosis, dolor de cabeza, somnolencia e inconciencia.

### INGESTIÓN.

Esta ruta de exposición es fácil de evitar. Puede causar nauseas, vomito, irritación gastrointestinal.

### CONTACTO CON LA PIEL Y OJOS.

La sobre exposición del cemento solvente de PVC puede causar irritación en la piel y ojos.

Puede producir dermatitis por exposición prolongada.

Las salpicaduras en los ojos pueden producir dolorosas irritaciones conjuntivas o inflamación.

## SECCION 12. PRIMEROS AUXILIOS.

En caso de inhalación trasladar a la víctima a un sitio aireado, suministrar respiración artificial si es necesario.

En caso de contacto con la piel esta deberá lavarse inmediatamente por lo menos 15 minutos o deberá tomar una ducha para eliminar cualquier vestigio de este producto.

Quitar rápidamente la ropa mojada con cemento solvente y no volverla a usar hasta eliminar completamente el producto.

## SECCION 13. PROTECCIÓN PERSONAL REQUERIDA.

Exigir el uso de ropa de trabajo adecuada, guantes de neopreno, protectores faciales para evitar el contacto repetitivo o prolongado en la piel.

Exigir el uso de gafas protectoras a pruebas de salpicaduras.

En caso de incendio, guantes y trajes resistentes al calor. Equipo autónomo de respiración en presencia de humos densos.

---

FABRICA SOLEDAD -ATLANTICO Cra. 24 No. 30 – 500 – PBX: (5) 375-9200 – Fax Ventas: (5) 375-9288  
E-mail: [contacto@celta.com.co](mailto:contacto@celta.com.co) <http://www.celta.com.co>

OFICINAS REGIONALES: BOGOTA PBX: (1) 779 9000 – Fax: Ext 5755 / 5752  
MEDELLIN Celular: 312 332 0165  
CALI Celular: 312 587 1356  
BUCARAMANGA Celular: 312 332 0162  
VALLEDUPAR Celular: 310 239 9777  
MONTERIA Celular: 314 330 2350  
EJE CAFETERO Celular: 312 332 0163

## SECCION 14. MEDIDAS DE CONTROL.

### PROTECCION ECOLOGICA.

#### PROCEDIMIENTOS EN CASO DE DERRAMES O FUGAS.

En caso de derrames mantenga al público alejado. Impida la descarga adicional del material si no atenta con su integridad personal, despeje el área, impida flujo vehicular. Notifique a las autoridades cualquier descargue en área pública.

Ventilar el área, cubrir con arena u otro material absorbente no combustible y luego emplee procedimiento de limpieza.

#### METODOS DE DISPOSICIÓN FINAL.

Contar con un Kit identificado, par recoger regueros o material contaminado, en canecas rojas de material combustible en áreas de máxima ventilación lejos del sol o calor.

El material sólido contaminado, debe ser incinerado por personal capacitado, en equipos con un adecuado sistema de depuración de humos, o ser depositados en un relleno sanitario de seguridad, asegurándose de que el desecho del material se efectúe conforme a las regulaciones locales.

Los recipientes completamente vacíos, destruya la etiqueta y entregue a recicladores, observando los reglamentos vigentes de la autoridad ambiental.

## SECCION 15. INFORMACIÓN GENERAL.

### MANIPULACION.

No fumar, comer o beber durante la manipulación del producto. Llevar equipo de protección adecuado

Manipular en zonas alejadas de fuentes de calor y generación de chispas.

Mantener los recipientes bien tapados. Utilizar el producto completo, hasta desocupar el envase.

Tomar medidas antiestáticas en su bombeo y su transporte a granel.

### ALMACENAMIENTO.

Mantener temperatura ambiente en almacenamiento, carga y descarga. Se recomienda el uso de ventilación por dilución mecánica cuando se use este producto en espacio cerrado, se caliente por encima de la temperatura ambiente o se agite.

Usar equipo de ventilación a prueba de explosiones

El almacenamiento del material debe hacerse en lugares frescos y secos, no dejar a la intemperie ni expuestos a la luz.

## SECCION 16. RECOMENDACIONES.

Esta información es tomada de fuentes fidedignas que hacen confiable, actualizada y apropiada a lo mejor de nuestro conocimiento. Sin embargo, CELTA S.A.S. no puede garantizar la información de otras fuentes y expresamente no garantiza ni asume cualquier responsabilidad por su uso.

---

FABRICA SOLEDAD -ATLANTICO Cra. 24 No. 30 – 500 – PBX: (5) 375-9200 – Fax Ventas: (5) 375-9288  
E-mail: [contacto@celta.com.co](mailto:contacto@celta.com.co) <http://www.celta.com.co>

OFICINAS REGIONALES: BOGOTA PBX: (1) 779 9000 – Fax: Ext 5755 / 5752  
MEDELLIN Celular: 312 332 0165  
CALI Celular: 312 587 1356  
BUCARAMANGA Celular: 312 332 0162  
VALLEDUPAR Celular: 310 239 9777  
MONTERIA Celular: 314 330 2350  
EJE CAFETERO Celular: 312 332 0163